

Prestatieverklaring (DoP)

DoP-77403-004 (NL)

1. type geprefabriceerd betonproduct	Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.
2. Identificatie	Het lijnvormig dragend element is voorzien van een identificatie met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.
3. toepassingsgebied	Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen vervaardigd van gewapend beton met normale granulaten, die een constructieve functie hebben in gebouwen en bouwwerken van burgerlijke bouwkunde, met uitzondering van bruggen.
4. naam, adres fabrikant	ARCHITON BV. Zandbergen 103 B-2480 Dessel T: +32 14 33 66 66 - F: +32 14 33 66 60 info@architon.be - www.architon.be
5. naam, adres gevolmachtigde	niet van toepassing
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa nv. met identificatienummer 0620 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt.
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9. aangegeven prestatie	



essentiële kenmerken	prestaties	geharmoniseerde technische specificatie
- druksterkte beton	C 30/37 t.e.m. C 50/60 per project te bepalen	EN 13225 inclusief de eventuele amendementen en corrigenda
- wapeningsstaal (f_{tk} - f_{yk}):	550 N/mm ² - 500 N/mm ²	
- mechanische sterkte:	per project te bepalen	
- brandweerstand:	per project te bepalen	
- gevaarlijke stoffen:	NPD	
- duurzaamheid ten aanzien van corrosie:	per project te bepalen	
- geometrie:	per project te bepalen	

Verklaring is opgesteld volgens methode 3a in Annex ZA van EN 13225

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Van Erwegen Stephen
Algemeen directeur

01/01/2020 - versie: 4.0

Prestatieverklaring (DoP)

DoP-77403-005 (NL)

1. type geprefabriceerd betonproduct	Geprefabriceerde trappen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening.	
2. Identificatie	De geprefabriceerde trap is voorzien van een identificatie met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.	
3. toepassingsgebied	De geprefabriceerde trap wordt toegepast als een structurele trap voor binnen of buiten gebruik.	
4. naam, adres fabrikant	ARCHITON BV. Zandbergen 103 B-2480 Dessel T: +32 14 33 66 66 - F: +32 14 33 66 60 info@architon.be - www.architon.be	
5. naam, adres gevolmachtigde	niet van toepassing	
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+	
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa nv. met identificatienummer 0620 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt.	
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing	
9. aangegeven prestatie		
essentiële kenmerken	prestaties	geharmoniseerde technische specificatie
- druksterkte beton	C 30/37 t.e.m. C 50/60 per project te bepalen	EN 14843 inclusief de eventuele amendementen en corrigenda
- wapeningsstaal (f_{tk} - f_{yk}):	550 N/mm ² - 500 N/mm ²	
- mechanische sterkte:	per project te bepalen	
- brandweerstand:	per project te bepalen	
- geometrie:	per project te bepalen	
- akoestische isolatie:	NPD	
- veiligheid ingebruik:	NPD	
- duurzaamheid ten aanzien van corrosie:	per project te bepalen	
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 in Annex ZA van EN 14843		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant		
	Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Dhr. Van Erwegen Stephen Algemeen directeur 01/01/2020 - versie: 3.0	

Prestatieverklaring (DoP)

DoP-77403-006 (NL)

1. type geprefabriceerd betonproduct	Geprefabriceerde wandelementen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening
2. Identificatie	Het wandelement is voorzien van een identificatie met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen.
3. toepassingsgebied	Wandelementen geproduceerd uit normaal beton met een buitenfunctie, meer specifieke functie of een combinatie van beide. De wandelementen kunnen niet-dragend of dragend zijn. Een wandelement kan ook een functie hebben als een lijnvormig dragend element.
4. naam, adres fabrikant	ARCHITON BV. Zandbergen 103 B-2480 Dessel T: +32 14 33 66 66 - F: +32 14 33 66 60 info@architon.be - www.architon.be
5. naam, adres gevolmachtigde	niet van toepassing
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa nv. met identificatienummer 0620 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt.
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing
9. aangegeven prestatie	



essentiële kenmerken	prestaties	geharmoniseerde technische specificatie
- druksterkte beton	C 30/37 t.e.m. C 50/60 per project te bepalen	EN 14992 inclusief de eventuele amendementen en corrigenda
- wapeningsstaal (f_{tk} - f_{yk}):	550 N/mm ² - 500 N/mm ²	
- mechanische sterkte:	per project te bepalen	
- brandweerstand:	per project te bepalen	
- brandreactie:	A1	
- akoestische isolatie:	NPD	
- thermische isolatie:	NPD	
- geometrie:	per project te bepalen	
- duurzaamheid:	per project te bepalen	
- waterdampdoorlatendheid:	NPD	
- waterdoorlatendheid:	NPD	

Verklaring is opgesteld volgens methode 3a in Annex ZA van EN 14992

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Van Erwegen Stephen
Algemeen directeur

01/01/2020 - versie: 3.0